

KEUNDO 坤度

新品上市



SQ-1800E

UV彩白彩/白彩油/全彩皮革导带机 (经济型)



CMYK (W) (V)



广泛应用：广告橱窗、彩白彩、图文、影像、皮革、PVC桌垫、加厚帆布、工艺品、厨房垫、外包装盒等。

参数		parameter	
型号	SQ-1800E		
喷头	I3200-U1 x 3	I3200-E1 x 2	
喷头数量	标配3颗		
打印厚度	1-35mm		
分辨率	600dpi、900dpi、1200dpi、1800dpi、2400 dpi		
软件	PhotoPrint		
介质重量	200kg收纸筒，标配前后收纸器		
颜色控制	类型	UV无味墨水	环保无味墨水
	颜色	CMYK / W / V	CMYK
打印宽幅	1850 mm		
颜色控制	符合国际标准ICC颜色控制，拥有曲线和密度调整功能		
接口	USB 3.0		
电压	AC220V(±10%),50/60Hz		
工作环境	温度18℃-29℃		
	湿度50%-80%		
功耗	工作状态:5000W 睡眠状态:600W		
机器尺寸(长×宽×高)	3410 x 1050 x 1440 mm		
机器重量	800 kg		

技术特点

Technical Characteristics

- I3200-E1 / U1喷头 满足不同需求应用的客户，材料适应性更加广泛；
- 环保无味墨水 / UV无味墨水，色彩艳丽，流畅性好；
- 重型墙板机架 - 保证打印品质、材料选择范围更加广泛；
- 独有的平台加网带材料的适应性更加广泛，对一些特定材料上打印轻松完成；
- 外置供电电源，智能收纸系统，收料器随着机器打印和停止会自动开启关闭，延长收料电机的使用寿命；

SQ-1800E (I3200-E1/U1 x 3) :

速度 / 模式	全彩 (2头)	彩白彩	彩白 / 白彩
4pass - 720x1200dpi	34 m ² /h	18 m ² /h	18 m ² /h
6pass - 720x1800dpi	23 m ² /h	13 m ² /h	13 m ² /h

配置

Configuration Parameter



材料测高系统

自动探测材料厚度，调整打印高度，满足35mm介质高度上打印

收放料系统

外置供电电源，智能收放料系统

THK高精度静音双导轨

有效降低工作环境噪音，提升小车打印精度及平稳性

拖链

往返运动打印机拖链，有效对内置电缆、水管等起牵引和保护作用



高强度传送导带装置

专用高强度低拉伸导带，不跑偏，不变形，使用寿命长

供墨单元

采用国际通用的供墨系统，确保高速打印状态下的稳定供墨

墨瓶报警系统

1.5L大墨桶，自动缺墨警报，及时提醒加墨

背光 LED灯

对内光画面打印效果提前观察，把握色彩还原，让图片输出更真实艳丽



双肺功能

自动调节、独立的白墨负压系统，有效避免因负压共享造成的白色墨滴等问题，使得白墨打印更加流畅

保湿清洗组件

保湿清洗组件，保证清洗及工作稳定性

真空吸风平台控制系统

分区吸风平台：根据材料大小选择不同区域风腔，实现板材、卷材两用

喷头防撞装置

可保证喷头位置低于介质时，停止小车运动，有效避免喷头损坏